


Scheda tecnica

StoProfile Start ST

Profilo stabile in PVC per la chiusura della zoccolatura



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • per la realizzazione di zoccolature prive di ponti termici • per posizionare la prima fila di lastre isolanti • per realizzare un raccordo inferiore nei sistemi di isolamento per facciate senza zoccolatura in combinazione con Sto-Sockelprofil PH
---------------------	---

Proprietà	• in PVC • molto stabile • resistente alla flessione • resistente alla torsione
------------------	---

Formato	• larghezza in mm: 60, 100, 160 • Lunghezza: 200 cm
----------------	---

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere piano e portante. Verificare la resistenza e la presenza di cavità.
------------------	---

Preparazioni	Tagliare le parti grezze sporgenti. Grandi irregolarità devono essere compensate con una malta adatta.
---------------------	--

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C Temperatura massima dell'aria e del supporto: +40 °C
-----------------------------------	--

Consumo	Lavorazione		Consumo ca.	
			1,00	m/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.				

Lavorazione	Allineare il profilo orizzontalmente e a filo all'altezza precedentemente stabilita e fissarlo con tasselli adeguati. (ad es. Sto-Schraubdübel S UEZ 8). Numero di tasselli al metro: 3 pezzi.
--------------------	---

Scheda tecnica

StoProfile Start ST

Entrambi i fori esterni devono essere utilizzati per il fissaggio.

Unire i profili con i connettori forniti.

Livellare i difetti di planarità del supporto. A tale scopo, utilizzare ad es. Sto-Unterlegscheibe.

All'occorrenza, accorciare il profilo alla lunghezza desiderata.

Dopo il montaggio dei profili vengono applicate le lastre isolanti. I giunti dei profili e dei pannelli devono essere disposti in modo sfalsato

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Con l'inserimento di Sto-Sockelprofil PH (tra StoProfile Start ST e le lastre isolanti inferiori) può essere realizzato un raccordo di chiusura inferiore nel sistema di isolamento termico senza zoccolatura.

A seconda dello spessore dell'isolante si consigliano le seguenti combinazioni:

- fino a 100 mm: StoProfile Start ST 60 mm + Sto-Profilo di zoccolatura PH
- fino a 150 mm: StoProfile Start ST 100 mm + Sto-Profilo di zoccolatura PH
- fino a 200 mm: StoProfile Start ST 160 mm + Sto-Profilo di zoccolatura PH

Fornire

Tonalità bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

StoProfile Start ST

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it