


Scheda tecnica

StoSilent Profile Tape

Nastro autoadesivo speciale per profili CD



Caratteristica

Applicazione

- interni
- per controsoffitti e pareti nel sistema StoSilent Distance
- per il montaggio a tenuta d'aria del pannello fonoassorbente sulla sottostruttura
- per sigillare a tenuta d'aria i punti di avvvitamento
- sottostruttura in metallo sospesa, resistente alla compressione

Proprietà

- autoadesivo
- elevata elasticità
- composizione: pellicola di elastomero a base di gomma, con laminazione autoadesiva

Formato

- lunghezza: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Dati tecnici

Critero	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Comportamento all'incendio	EN 13501-1	E	
Resistenza alla temperatura		-40 - 130 °C	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e privo di efflorescenze o agenti distaccanti.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura di lavorazione e del supporto inferiore: +12°C con max. 70 % di umidità relativa dell'aria, montaggio dopo aver raggiunto l'umidità di equilibrio dell'ambiente.

Scheda tecnica

StoSilent Profile Tape

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		2,50	m/m ²
I valori di consumo sono soltanto indicativi. I dati di consumo precisi, inclusi i tagli, devono essere determinati direttamente in cantiere.			

Struttura del rivestimento Struttura in metallo secondo EN 13964 con ganci Nonius; i profili che formano la sottostruttura devono essere rivestiti con StoSilent Profile Tape

Lavorazione incollaggio sulla sottostruttura
 Applicare, senza bolle o pieghe, il nastro autoadesivo al centro, su tutta la lunghezza della parte inferiore dei profili. Eseguire tutte le giunzioni dei nastri mediante doppio taglio e senza aggiunta.
 Il materiale può essere facilmente tagliato con il cutter.

Pulizia delle attrezzature Rimuovere la polvere dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Occorre osservare le direttive di lavorazione generali Sto per lastre nei sistemi di controsoffitti fonoassorbenti Sto. Disponibili presso Sto SE & Co. KGaA.
 Procedere al montaggio/al rivestimento solo previa istruzione.
 Se viene tagliata la sottostruttura (es. con installazioni successive tipo botole), si devono considerare delle modifiche aggiuntive.
 Nota sui collegamenti di sistema con lastre fonoassorbenti:
 per poter ottenere un'eguale pressione tra l'intercapedine e lo spazio sottostante è necessario realizzare un giunto continuo aperto oppure aperture di ventilazione equivalenti nel controsoffitto fonoassorbente. L'estensione delle aperture deve essere almeno lo 0,8 % della superficie del controsoffitto. Nella maggior parte dei casi questo risultato si ottiene con un giunto aperto perimetrale di 2 cm
 Occorre realizzare giunti di dilatazione

Fornire

Tonalità nero

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo.
 Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a +25 °C.

Scheda tecnica

StoSilent Profile Tape

Marchatura

Gruppo di prodotti

Accessori per acustica

Sicurezza

Il presente prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it