

Scheda tecnica

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Profilo di aggancio per il montaggio di pannelli
StoVentec

**Caratteristica****Applicazione**

- profilo di aggancio orizzontale (aggancio a parete su profilo a T verticale) per sostenere Sto-Plattentragsprofil o Sto-Steintragsprofil
- per l'aggancio dei pannelli StoVentec
- avvitato su Sto-Aluminium-T-Profil o sulla listellatura verticale in legno

Proprietà

- in alluminio: qualità EN AW-6063 T66, tolleranze secondo EN 755-9

Formato

- Profilo di aggancio (aggancio a parete): larghezza 30,6 mm, altezza 65 mm, lunghezza profilo: 3 m o 6 m
- Spessore del materiale: 3,0 mm (pannello posteriore del profilo di aggancio da avvitare su Sto-Aluminium-T-Profil)
- Profilo per lastre: larghezza 28,8 mm, altezza 62,5 mm, lunghezza barra 6 m

Particolarità/indicazioni

- montaggio in base al calcolo statico con sistemi di fissaggio omologati

Supporto**Requisiti**

Il supporto deve essere piano e pulito.

Preparazioni

La sottostruttura (staffe e profilo a T) deve essere montata in piano e deve essere conforme ai requisiti del calcolo statico.

Lavorazione**Consumo**

Lavorazione

Consumo ca.

1,00

m/m

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Lo StoVentec Aluminium Agraffenprofil (aggancio a parete) viene collegato con il profilo a T verticale mediante Sto-Fassaden-Selbstbohrschrauben. L'apposita graffa fissata sul lato posteriore dei pannelli StoVentec (anche il profilo montante in pietra) viene agganciata e regolata mediante apposite viti.

Scheda tecnica

StoVentec Aluminium Agraffenprofil

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it