

Scheda tecnica

StoVentro Bracket CR350

Staffa angolare per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec



Caratteristica

Applicazione	• per la realizzazione di punti fissi e punti mobili • per sostenere la forza peso del sistema • per sostenere il carico dato dalla spinta del vento • per la realizzazione di soluzioni di dettaglio negli angoli delle facciate • deve essere eseguita una verifica statica di progetto
Proprietà	• in acciaio zincato: S550GD ZM • elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio) • fori integrati circolari e asolati • per la realizzazione di punti fissi o punti mobili • per il fissaggio dei profili in alluminio Sto-Aluminium-T- und -L-Profil • con molla di ritegno integrata
Formato	• foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 x 15 mm, 2 fori circolari Ø 11 mm • altezza: 135,5 mm • spessore del materiale: 2,0 mm • lunghezza staffa: 440 mm, larghezza: 180-220 mm • lunghezza staffa: 480 mm, larghezza: 220-260 mm • lunghezza staffa: 540 mm, larghezza: 280-320 mm • lunghezza staffa: 600 mm, larghezza: 340-380 mm
Particolarità/indicazioni	• tempo di consegna: 10 giorni + spedizione • Il consumo dipende dall'analisi statica • Articoli speciali su richiesta

Lavorazione

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Ancoraggio al supporto:
elementi di fissaggio verificati staticamente: viti, tasselli o simili

Scheda tecnica

StoVentre Bracket CR350

Fornire

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti VHF-Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it