

Scheda tecnica

StoVentro Bracket EX300

Prolungamento della staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec

**Caratteristica****Applicazione**

- per il prolungamento dello spessore della staffa
- per la realizzazione di punti fissi e punti mobili
- per sostenere la forza peso del sistema
- per sostenere il carico dato dalla spinta del vento
- deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

- in acciaio zincato: S550GD ZM
- elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio)
- compatibile con: StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350
- prolungamento variabile della staffa: 20 mm, - 40 mm, - 60 mm
- fori integrati circolari e asolati
- per la realizzazione di punti fissi o punti mobili

Formato

- spessore del materiale: 2,0 mm
- lunghezza: 100 mm
- altezza del prolungamento per staffa punto fisso: 130,5 mm
- altezza del prolungamento per staffa punto mobile: 75,5 mm

Particolarità/indicazioni

- tempo di consegna: 5 giorni + spedizione

Lavorazione**Consumo**

Consumo ca.

1

pezzo/staffa

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Il prolungamento viene fissato alla staffa.
elementi di fissaggio verificati staticamente: viti, tasselli o simili

Fornire**Imballaggio**

Scatola

Scheda tecnica

StoVentro Bracket EX300

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti VHF-Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it