

Scheda tecnica

StoVentro Bracket L350 GP

Staffa per sottostruttura nei sistemi di facciata ventilata StoVentec

**Caratteristica****Applicazione**

- per la realizzazione di punti mobili
- per sostenere il carico dato dalla spinta del vento
- deve essere eseguita una verifica statica di progetto

Proprietà

- in acciaio zincato: S550GD + ZM
- elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento ZM (zinco magnesio)
- per il fissaggio dei profili in alluminio Sto-Aluminium-T- und -L-Profil
- con due fori asolati per la realizzazione di punti mobili
- altri fori circolari per il fissaggio opzionale della prolunga delle staffe
- da una larghezza ≥ 80 mm: con molla di ritegno integrata
- disponibile con e senza bordo di rinforzo

Formato

- foro per tasselli: 1 foro asolato: 11 mm x 20 mm, 2 fori circolari: $\varnothing 7$ mm, 2 fori asolati: 7 mm x 12 mm
- altezza: 75 mm
- larghezza del retro della staffa: 50 mm
- spessore del materiale: 2 mm
- profondità senza bordo di rinforzo: 80-600 mm
- profondità compreso bordo di rinforzo: 160 - 600 mm

Particolarità/indicazioni

- ulteriori lunghezze delle staffe su richiesta
- tempo di consegna:
articolo a magazzino 80-360 mm: 2 giorni + spedizione
articolo standard 380-600 mm: 10 giorni + spedizione
articolo speciale su richiesta
- Il consumo dipende dall'analisi statica

Lavorazione**Consumo**

Consumo ca.

2

pz/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Scheda tecnica

StoVentro Bracket L350 GP

Lavorazione

Ancoraggio al supporto:
elementi di fissaggio verificati staticamente: viti, tasselli o simili

Fornire

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti VHF-Accessori

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it