

Scheda tecnica

StoVentro Screw 108

Vite di foratura per il fissaggio di profili a T e ad L ai supporti a parete

**Caratteristica**

Applicazione	• vite di foratura per il fissaggio di profili Sto a T e ad L in alluminio con le staffe in alluminio o in acciaio inossidabile
Proprietà	• in acciaio inox: WNr. 1.4578 • trasmissione: attacco esterno esagonale SW8, attacco interno SR2 • campo di serraggio: 3,5-8 mm • alte prestazioni di foratura: fino a 5 mm nell'alluminio • vite di foratura per punti di scorrimento e punti fissi • flangia adattata: 13 mm
Formato	• 5,5 x 22 mm
Particolarità/indicazioni	• inserire la vite di foratura nell'area di serraggio indicata per collegare i profili a T e i profili a L ai supporti da parete • tenere conto delle distanze trasversali e longitudinali dei bordi durante il montaggio

Lavorazione**Lavorazione**

consumo:
- in base alla statica

Applicazione:
- per la realizzazione di punti fissi e punti mobili tra la staffa a muro e profilo di supporto

Per la realizzazione di punti fissi:
1. Montare la vite autofilettante nel foro tondo della staffa.

Per la realizzazione di punti di scorrimento:
1. Montare la vite autofilettante al centro nel foro tondo della staffa.

Scheda tecnica

StoVentre Screw 108

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it